

NATURWAX



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455171T
Rev. 01 vom 22.05.2018

Name	NATURWAX
Beschreibung	Natürliches Schutzwachs für Spachtelarbeiten und Stuck.
Hauptmerkmale	NATURWAX ist ein Schutzprodukt auf Basis von natürlichem Wachs, ideal für dekorative Oberflächen auf Kalkbasis. Aufgrund seiner Formulierung verleiht NATURWAX Glanz und erhöht die wasserabweisenden Eigenschaften der Oberfläche, ohne die Atmungsaktivität wesentlich zu beeinträchtigen.
Hergestellt in	ITALIEN
Werkzeugempfehlung	Stofftücher, Tupfer, Glättkelle
Realisierbare Effekte Anwendung	NATURWAX wird mit Stofftüchern, Tupfer und Glättkelle als sehr dünne Schicht aufgetragen. Wenn das Produkt gut getrocknet ist (nach 12/24 Stunden), mit einem weichen Tuch oder einer Rotationspoliermaschine bei niedriger Geschwindigkeit polieren. Wenn das Produkt zu flüssig ist (üblicherweise im Sommer), ist es ratsam, es im Kühlschrank oder an einem sehr kühlen Ort eindicken zu lassen und vor Gebrauch gut zu rühren.
Praktische Hinweise	Der Untergrund muss ausgehärtet, sauber und frei von sich ablösenden und/oder herausragenden Teilen sein. Der neue Putz muss mindestens 4-5 Wochen lang bis zur vollständigen Karbonatisierung austrocknen. Umgebungsbedingungen -> Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: < 75%. Bedingungen für den Untergrund -> Temperatur: min. +5 °C/max. +35 °C, Feuchtigkeit: < 10 von r. F. Das Produkt vor der Anwendung schütteln, oder, wenn es sehr dicht ist, einen Glättspachtel verwenden, damit es sich verarbeiten lässt. Nicht auf Oberflächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Überschüssiges Material kann zu unhomogenen Effekten und/oder weißlicher Fleckbildung führen. Verwendetes Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser spülen. Den Behälter gut verschlossen, frost- und lichtgeschützt aufbewahren.
Sicherheitshinweise	Die Sicherheitsvorkehrungen für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424

NATURWAX



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455171T
Rev. 01 vom 22.05.2018

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20 °C UND 60% LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose		Paste
Aussehen der Oberfläche		--
Dichte g/ml	UNI 8910	0,87 - 0,91
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	Paste
Ungefährer Ertrag (l/m ²)	ISO 7254	0,5 - 1
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	Mindestens 24 Monate
Handtrocken nach Stunden (h)		10
Ausgehärtet nach Stunden (h)		12 - 24
Überarbeitbarkeit nach Stunden (h)		12 - 24
Anwendungsbereich		Innenbereich
Reinigung der Arbeitsgeräte		Warmes Seifenwasser
Verdünnung in Vol.-%		Gebrauchsfertig Ggf. mit Wasser verdünnen

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Kundendienstnummer: 800.219.420 (Italien)
Kundendienst international: +39.0583.2424 (Festnetz aus dem Ausland)
Mo – Fr [8-13 Uhr und 14-17.30 Uhr]



chromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke von Cromology Italia S.p.A.- Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) USt-IDNr. IT07684621001 - ITALIEN - Tel. +39 0584 2424